

Realisieren Sie mit dem Steck-System schnell und einfach den Anschluss der qles Style-Produkte

Bitte verwenden Sie zur Montage aller beleuchteten qles Style-Produkte, außer dem qles Licht-Stick, zwingend die qles Steckverbindung sowie die qles Flex-Base wie folgt:

- 1** Verdrahten Sie die BUSCH LED Spannungsversorgung mit der Stromversorgung (230V) in der Schalterdose. Verbinden Sie die Spannungsversorgung mit dem RGB-Controller (bauseits). Anschließend schließen Sie die 4-adrige RGB Steckverbindung an den RGB-Controller (bauseits). Verschrauben Sie die qles Flex-Base direkt auf die Unterputzdose/Hohlwanddose. Führen Sie die qles Steckverbindung durch die qles Flex-Base.
- 2** Führen Sie nun die qles Steckverbindung aus der Schalterdose durch den Merten Rahmen aus dem Schalterprogramm System M oder D-Lite (Achtung: Merten Rahmen nicht im Lieferumfang) und stecken diese mit der Steckverbindung des Symbollicht zusammen.
- 3** Nun kann das qles Symbollicht ganz einfach mit der qles Steckverbindung zusammengeführt und auf die qles Flex-Base gesteckt werden.

